

ROLO COMPACTADOR



SPR160
C-8H



 **PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO**
 **PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS**

16 t
PESO OPERACIONAL

93 kW
POTÊNCIA NOMINAL

2.085 mm
COMPACTAÇÃO

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
SANYDOBRASIL.COM



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - DIRIJA COM SEGURANÇA

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



cemaxequipamentos.com.br

ROLO COMPACTADOR - SPR160C-8

ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO - PNEUMATIC TYRE ROLLER



DIMENSÕES (mm)

L	COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA	5.200
B	LARGURA TOTAL DA MÁQUINA	2.085
H	ALTURA DO SOLO AO TOPO DA CABINE	3.275
A	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	3.750
W	LARGURA TOTAL DA CABINE	2.036
K	VÃO LIVRE DO SOLO	350



PARÂMETROS TÉCNICOS

PESO OPERACIONAL (kg)	2.760
CAPACIDADE DE CAÇAMBA (m³)	0,06
MODELO DO MOTOR	Yanmar 3TNV80F
POTÊNCIA NOMINAL (kW / RPM)	15,2 / 2.500
VEL. DE DESLOCAMENTO (MÁX/MÍN)(km/h)	4,5 / 2,4
VELOCIDADE DE GIRO (RPM)	10
RAMPA (°)	25
PRESSÃO SOBRE O SOLO(kPa)	26
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DA CAÇAMBA (kN)	24,3
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO(kN)	14,2

CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS


/	CABINE CONDIÇÕES EXTREMAS
/	PULVERIZAÇÃO AUT. DE ÓLEO
/	PRESSÃO DOS PNEUS AUT.
/	AR CONDICIONADO
/	CÂMERA DE RÉ

PARÂMETROS DE TRABALHO COMPACTAÇÃO

MAX. PESO OPERACIONAL (kg)	16.000
MIN. PESO OPERACIONAL (kg)	10.000
PESO NO SOLO (kg)	200 ~ 400
CARGA MÉDIA DISTRIBUÍDA PARA CADA PNEU (t)	2
PRESSÃO DE ENCHIMENTO DOS PNEUS (kPa)	200 ~ 800
LARGURA DE COMPACTAÇÃO (mm)	2.085
SOBREPOSIÇÃO (mm)	36

PARÂMETROS DE TRABALHO HABILIDADE DE MANOBRA

VELOCIDADE DE VIAGEM (km/h)	0 ~ 7.6
VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)	0 ~ 14
INCLINAÇÃO (%)	25
DISTÂNCIA AO SOLO (mm)	350
ÂNGULO DE DIREÇÃO (°)	30
ÂNGULO DE GIRO (mm)	50
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)	3.750
RAIO DE GIRO (mm)	17.000



Cemax Equipamentos LTDA